



Электрические характеристики:

Электропитание: 110 - 230VAC в зависимости от модели
другой тип питания по специальному запросу
Потребление: $\approx 20\text{mA}$
Мощность ксеноновой лампы-вспышки: 15; 21 Джоулей
в зависимости от конкретной модели
Частота вспышек лампы: 60 в минуту
или синхронно с поступающим сигналом вызова
Подключение к телефону: встроенное электронное реле
срабатывает во время сигнала вызова на телефон
(нет необходимости в плате реле внутри телефона)
Напряжение телефонной линии: $30 \div 100\text{Vac} / 25-50\text{Hz}$
Импеданс телефонной линии: $>3.5\text{ kOhm}$

Общие характеристики:

Материал изготовления корпуса: сплав алюминия
Маркировка взрывозащиты: 1Ex db IIC T4 Gb X или
или 1Ex db IIC T6/T5 Gb X
от воспламенения горючей пыли Ex tb IIIC T135°C Db X
или Ex tb IIIC T85°C/T100°C Db X
Класс ударопрочности корпуса: IK10 (до 20 Джоулей)
Степень защиты от проникновения пыли и влаги: IP 66
Защитное покрытие, цвет: оранжевый RAL2003
другие цвета корпуса по специальному запросу
Стеклянный колпак лампы-вспышки: бесцветный
или конкретный цвет указывается по запросу
Входы кабеля: 2 шт., типа $\frac{3}{4}$ NPT для кабеля $\varnothing 7 \div 12\text{mm}$
(поставляются не смонтированными)
Подключение кабеля: на съемные коннекторы
Тип кабеля: Одно, многожильный сечением до 1.5mm^2
Крепление: настенное, скобы на 2 болта
Открытие и закрытие корпуса: 4 болта
Диапазон рабочих температур: $-52^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$
Размеры: $140 \times 125.7 \times 242\text{mm}$ / Вес: $\approx 2,7\text{kg}$

Возможные опции:

- Другие цвета колпака лампы-вспышки по запросу
(красный, зеленый, синий, желтый)
- Плата реле для запуска с внешней системы (по запросу)
- Поворотная кронштейн для крепления на стену
- Защитная решетка колпака из нержавеющей стали

Модели:

FEF218A15CA8T - лампа-вспышка 15 Джоулей, 2 входа кабеля, телефонное реле, питание 230VAC (цвет по запросу)
FEF218A15CA8TCC - лампа-вспышка 15 Джоулей, цвет белый, 2 входа кабеля, телефонное реле, питание 230VAC/48VDC
FEF218A21CA8TJ - лампа-вспышка 21 Джоуль, цвет желтый, 2 входа кабеля, телефонное реле, питание 230VAC
конкретные или другие модели (тип питания, цвет колпака, опции) по запросу