

TELEPHONES LE LAS (FRANCE Head Office)

Tel:0033 1 48766262

E-mail: lelas@lelas.fr

Fax:0033 1 48768304

Web-site:www.lelas.fr



Общие характеристики:

Материал изготовления : алюминевый сплав
Громкоговоритель/микрофон: вандалостойкий
Крепление: настенное
Вес: 1,5 кг
Степень пыле и влагозащиты: IP65 - IP66
Сборка: состоит из модулей
Модули : громкоговоритель, микрофон, камера, дисплей, тастатура, 1 кнопка, 2-4 кнопки, корпуса, лампа-вспышка
Рабочая температура : -40 °C / + 70°C
Входы кабеля: 1 вход кабеля диаметром ϕ 5 – 8 мм
Открытие: 4 болта
Ремонт: все детали телефона возможно заменить и отремонтировать, использовать только детали производителя, починку может производить только компания ЛЕЛАС или официальные партнеры

Дополнительные функции (опции)

Телефон VOIP (SIP, H323) (питание PoE)
Карта с релейным контактом для открытия дверей или другое действие (WK026CRG)
Встроенная камера
Закрытие телефона на ключ (чтобы открыть телефон надо не только открутить болты но и открыть ключом)

Модели: Модели собираются из модулей

TLX 306 – корпус телефона с платой

M-микрофон

H – громкоговоритель

L- дисплей

C9 – тастатура

B – 1 кнопка

D- 2 кнопки в 1 модуле

F – лампа –вспышка

V –камера

/P – телефон VOIP и т.д.

Электрические характеристики:

Питание: 24 - 60 Vdc
Потребление: < 30mA
Ток на линии при звонке: 18mA - 35mA
Мощность громкоговорителя: 1W, 5W
Напряжение звонка: 35 – 90 Vac
Набор номера: тоновый/ импульсный
Заземление: регулируемое
Мощность звонка: 90 дБ на расстоянии 1 м
Тональность занятости: 300 – 500 Гц
Тональность набора номера: 270 – 540Гц
Шумоизолирующий микрофон
Трубка: на магните
Регулируемый звук
Разговор : с функцией «свободные руки» (без трубки)
Разговор: full duplex

Отключение: автоматическое или при нажатии на кнопку вызова

Автоответ: после запрограммированного количества звонков, от 1 до 90 звонков

Функции:

- Последовательный набор до 10 номеров на 1 кнопке вызова
- до 10 номеров в памяти телефона
- Опция: Сигнальная лампа-вспышка
- Опция : дистанционный контроль исправной работы телефона (при наличии специальной программы и модема TCT 162 P1XP)
- Опция: телефон VOIP , GSM

Программирование:

Контролируемый микропроцессор телефона TLX 302-308 позволяет совершить программирование с телефона на расстоянии посредством кодов в тональном режиме(описание в инструкции)

