



Электрические характеристики:

Питание:	12 - 60 Vdc
Потребление:	< 30mA
Напряжение звонка:	35 – 80 Vac
Заземление:	регулируемое
Мощность звонка:	95 дБ на расстоянии 1 м
Шумоизолирующий микрофон	
Трубка:	на магните
Регулируемый звук	
Разговор : с трубкой	

Функции:

- Опция : Сигнальная лампа-вспышка (мигает при вызове)
- Опция : дистанционный контроль исправной работы телефона (при наличии специальной программы и модема TCT 162 P1XP)
- Опция: телефон VOIP , GSM
- Опция: присоединение сигнализации, громкоговорителя или наушников

Программирование:

Контролируемый микропроцессор телефона TLS402 позволяет совершить программирование с телефона на расстоянии посредством кодов в тональном режиме (описание в инструкции)

Материал:Антивандалный пластик
 Трубка материал / цвет: Антивандалный пластик / Черный
 Соединительный провод трубки: нержавеющая сталь/
 выдерживает вес до 200 кг
 Крепление:.....настенное на болтах
 Вид крепления:изнутри на болтах
 Размеры:201 X 320 X 113 мм
 Вес:2,6 кг
 Антивандалное исполнение : IK 10
 Устойчив к воздействию коррозии и химикатов
 Степень пыли и влаго защиты:.....IP 66
 Макс. и мин. окружающая температура:.....-40°C / +70°C
 Входы кабеля:2 входа кабеля диаметром ϕ 5 – 8 мм
 Ремонт: все детали телефона возможно заменить и отремонтировать, использовать только детали производителя, починку может производить только компания ЛЕЛАС или официальные партнеры
 Разговор: с трубкой
 Дозвон: при снятии трубки

Модели:

TLC402E1 : трубка

TLC402E1F: трубка, лампа-вспышка

